

**SCHEDA DI SICUREZZA**Prodotto: **MINERAL VEK PITTURA L**

Data : 09.02.2005

Revisione N. : 03

1 - Identificazione del prodotto (preparato)

Nome commerciale : Mineral Vek Pittura L
Codice prodotto : 20821/20822/20823/20824
Natura del prodotto : Pittura colorata a base di silicati
Prodotto da : Saint Gobain Weber S.p.a. (Reg. Impr. Milano 10110750154)
Via Sacco e Vanzetti, 54 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536 / 837111 -

2 - Informazioni sui componenti

<u>Numero CAS</u>	<u>Nome chimico</u>	<u>% in peso</u>
-	Dispersione acquosa di polimeri derivati da esteri dell'acido acrilico	< 30
1317-65-3	Carbonato di calcio	ca 45
14808-60-7	Quarzo-SiO ₂	<10

3 - Identificazione dei pericoli

SIMBOLI DI PERICOLO : nessuno
FRASI DI RISCHIO : nessuno
CONSIGLI DI PRUDENZA : S26
Il preparato è debolmente alcalino

4 - Misure di pronto soccorso

CONTATTO CON GLI OCCHI:
Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e se l'irritazione persiste consultare un medico

CONTATTO CON LA PELLE:
Lavare con acqua e sapone. Eliminare gli indumenti contaminati

INGESTIONE:
Se il prodotto viene ingerito, non provocare il vomito, bere acqua e consultare il medico.

5 - Misure antincendio

Il prodotto non è infiammabile.
In caso di incendio non respirare i fumi,
I contenitori chiusi possono essere raffreddati con acqua nebulizzata.



SCHEDA DI SICUREZZA
Prodotto: **MINERAL VEK PITTURA L**

Data : 09.02.2005
Revisione N. : 03

6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale

SPANDIMENTI SUL SUOLO:

Raccogliere il materiale, impedire al liquido di raggiungere fognature o corsi d'acqua.

SPANDIMENTI NELL'ACQUA:

Circoscrivere le perdite, in caso di quantità consistenti, avvertire le autorità competenti.

7 - Manipolazione e stoccaggio

Il prodotto nelle normali condizioni d'uso non presenta rischi per la salute. Adottare le normali precauzioni d'uso. Conservare il prodotto negli imballi originali a temperature comprese tra i 5 ed i 35 °C
Teme il gelo.

Conservare il prodotto lontano da acidi. Nella manipolazione utilizzare normali mezzi di protezione personale.
Stoccare in ambiente asciutto e ventilato tra +5°C e +35°C

8 - Controllo dell'esposizione / Protezione individuale

Non sono note azioni pericolose verso l'uomo; la sua debole alcalinità può provocare fenomeni irritativi per gli occhi e la pelle in soggetti particolarmente sensibili.

Protezione delle mani: guanti di protezione

Protezione respiratoria: normalmente non è richiesta

Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza

Protezione della pelle e del corpo: indumenti da lavoro

9 - Proprietà chimiche e fisiche (valori tipici)

Aspetto	: dispersione
pH	: $\geq 8,5$
Solubilità in acqua	: parzialmente solubile, disperdibile
Massa volumica	: ca 1,6 kg/lit.
Punto di infiammabilità	: Ininfiammabile

10 - Stabilità e reattività

Il preparato è stabile se immagazzinato ed utilizzato secondo le raccomandazioni



SCHEDA DI SICUREZZA
Prodotto: **MINERAL VEK PITTURA L**

Data : 09.02.2005
Revisione N. : 03

11 - Informazioni tossicologiche

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso per la salute

CONTATTO CON GLI OCCHI

Lavare abbondantemente con acqua e, se persiste irritazione, consultare un medico

CONTATTO CON LA PELLE:

Lavare con acqua e sapone.

INGESTIONE:

Se il prodotto viene ingerito non provocare il vomito e consultare il medico.

12 - Informazioni ecologiche

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative.

Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali.

Non disperdere i contenitori vuoti nell'ambiente.

13 - Considerazioni sullo smaltimento

Per lo smaltimento di eventuali rifiuti attenersi al D.Lgs. 7 febbraio 1997, n.22 e normativa collegata

Il prodotto indurito può essere conferito in discarica per materiali da costruzione

14 - Informazioni sul trasporto

RID/ADR: classe: nessuna
IMDG: classe: nessuna
IATA: classe: nessuna

15 - Informazioni sulla regolamentazione

**SCHEDA DI SICUREZZA**Prodotto: **MINERAL VEK PITTURA L**

Data : 09.02.2005

Revisione N. : 03

D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e normativa collegata sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

SIMBOLI DI PERICOLO : nessuno

FRASI DI RISCHIO : nessuno

CONSIGLI DI PRUDENZA :S26 Incaso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico

16 - Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione. Per la stesura sono stati utilizzati i dati delle schede di sicurezza dei fornitori delle singole materie prime inserite nei nostri preparati.

Scheda conforme alle disposizioni dei segg. rif.ti normativi: D.M. 4 aprile 1997 "Attuazione dell'art.25 comm.1 e 2, del D.Lgs 3 febbraio 1997 n.52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.

D.M. 07/09/2002; DD.L. 52/97; 285/98 e 65/2003.



SCHEDA DI SICUREZZA
Prodotto: **MINERAL VEK PITTURA L**

Data : 09.02.2005
Revisione N. : 03

Questa pagina proviene dal sito www.weber-broutin.it . Tutti i diritti sono riservati.