



via Nazionale, 670
45033 BOSARO (RO)
Tel. 0425.465166
Fax 0425.465029

**BLOCCO
ALTA FINITURA**

**BLOCCO IN CEMENTO
20x40x20 (4fori)**

**SPESSORE DELLE PARETI
20 mm**

**PESO
17 Kg**

**REAZIONI AL FUOCO
A1**

**CONDUCIBILITA' TERMICA
0,34 w/mk**

**CLASSIFICAZIONE DELLA
RESISTENZA AL FUOCO**

L'elemento potrà essere impiegato per la realizzazione di murature non portanti di compartimenti antincendio, per le quali sono richieste caratteristiche di resistenza al fuoco di classe non superiore a: **EI 120** con applicazione di 10 mm di intonaco normale su entrambe le facce ovvero di 20 mm sulla faccia esposta al fuoco; nel rispetto delle condizioni riportate nella tabella "*Muratura non portante di blocchi*" del Decreto 16 Febbraio 2007 del Ministero dell' Interno: altezza della parete fra i due solai o distanza fra i due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m.

**Il tecnico
"RO 246 Ferrari Umberto 13"
(art. 11 D.M. 25.03.1985)**