



### NASTRO DI ALLUMINIO AD

Rotolo di nastro adesivo in alluminio indicato per la sigillatura di coppelle, materassini e manti isolanti vari. Viene usato nell'industria frigorifera, negli impianti di condizionamento e riscaldamento e per ottimizzare la barriera al vapore nella sigillatura delle giunzioni di manti sottoparquets con film o comunque per la sigillatura professionale non a spessore di prodotti sottoparquets. Si applica togliendo con cura la carta senza toccare la parte adesiva, dopo aver pulito le superfici da sigillare da polvere, olii e grassi vari e rese asciutte.

Alluminio: monolucido ricotto

Spessore: 30 µm

Altezza: 50 o 75 mm

Lunghezza: 50 mt

Temp. applicazione: da 10° a 40°

Temp. esercizio adesivo: da -20° a +95°

Confezioni: singole o scatole da 30 pezzi o 20 pezzi

### TASSELLI A FUNGO

Tasselli ad espansione con chiodo ideali per un veloce ed economico fissaggio di pannelli termoacustici. Realizzati in polipropilene copolimero di prima qualità e i chiodi in polistirolo antiurto, si applicano a martello dopo avere creato un foro passante col trapano; ideali per isolanti in polistirolo, lane di roccia e vetro, sugheri, materiali fonoassorbenti in genere. Possono essere fissati a parete e sulle coperture, su tramezze, doppi uni, blocchi di ogni tipo e su calcestruzzo.

Confezioni: scatole da 500 pezzi

Dimensioni: mm 45x60/70/90



### POLYFOND

Adesivo in pasta all'acqua pronto all'uso a base di polimeri modificati con bitume e fillers speciali, idoneo per l'incollaggio impermeabile di pannelli per l'isolamento acustico e termico su calcestruzzi ed intonaci di natura assorbente, compensato, legno, ecc., e a protezione impermeabile di superfici in genere. La superficie da trattare dovrà essere sana e pulita, eliminando le parti friabili e non aderenti. Polyfond si applica a pennello o a rullo, con un consumo pari a 250/300 gr/mq. usato come protettivo e fino a 500 gr/mq circa come adesivo. Teme il gelo e non può essere applicato a temperature inferiori a 5° C. o superiori a 40° C. Non è infiammabile. Potrà essere stoccato per 12 mesi negli imballi originali ben chiusi e conservato in luogo asciutto e protetto.

Confezioni: secchiello da kg 5/kg 20

