

### ROTOMANT AD

Banda monoadesiva di polietilene espanso reticolato fisico poliolefinico da mm 3 con D. 33 kg/m<sup>3</sup>, colore antracite a celle chiuse al 100%, a basso modulo elastico, specifica per la desolidarizzazione di orditure metalliche per partizioni e controsoffittature di gesso rivestito. Rotomant AD va posizionata su tutto il perimetro della struttura, sotto la guida orizzontale a pavimento e a soffitto, tra i montanti di partenza e arrivo all'incrocio con la struttura muraria; ciò evita la formazione di ponti acustici nei punti di contatto rigidi della struttura, e funziona anche come guarnizione di tenuta all'aria, alla polvere e all'acqua. Dovrà essere applicata su superfici prive di asperità e completamente pulite da polveri, olii, grassi, ecc. L'inosservanza di queste semplici regole, provocherà gravi danni all'isolamento acustico del solaio e delle partizioni verticali.

Dimensioni: rotolo da mt. 0,05/0,07/0,10x25,00  
Spessore: 3 mm circa



### ROTOMANT B/AD

Banda biadesiva di polietilene espanso reticolato fisico poliolefinico da mm 3 con D. 33 kg/m<sup>3</sup>, colore antracite, a celle chiuse al 100%, a basso modulo elastico, specifica per la desolidarizzazione di orditure metalliche per partizioni e controsoffittature di gesso rivestito. Rotomant B/AD va posizionata su tutto il perimetro della struttura, sotto la guida orizzontale a pavimento e a soffitto, tra i montanti di partenza e arrivo all'incrocio con la struttura muraria; ciò evita la formazione di ponti acustici nei punti di contatto rigidi della struttura, e funziona come guarnizione di tenuta anche all'aria, alla polvere e all'acqua. Dovrà essere applicata su superfici prive di asperità e completamente pulite da polveri, olii, grassi, ecc. L'inosservanza di queste semplici regole, provocherà gravi danni all'isolamento acustico del solaio e delle partizioni verticali.

Dimensioni: rotolo da mt. 0,05/0,07/0,10x25,00  
Spessore: 3 mm circa



### ROTOMANT AD 1

Banda monoadesiva di polietilene espanso reticolato chimico poliolefinico da mm 3 con D. 33 kg/m<sup>3</sup>, Classe 1, colore grigio, a celle chiuse al 100% e a basso modulo elastico. Il prodotto è adatto alla sigillatura delle giunzioni verticali ed orizzontali di manti acustici in Classe 1 o comunque classificati ignifughi, per l'uso in parete, nei solai, nell'isolamento del tetto. Impedisce di fatto che rimangano vuoti indesiderati e non isolati di passaggio gratuito di decibel, che abbassano fortemente la qualità dell'isolamento acustico. L'uso della banda monoadesiva Rotomant AD/1, è obbligatorio per tutte le soluzioni Polymaxacustica, sia per prodotti accostati che sovrapposti in Classe 1 o ignifughi. L'inosservanza di queste semplici regole, provocherà gravi danni all'isolamento acustico del solaio e delle partizioni verticali.

Dimensioni: rotolo da mt. 0,10x25,00  
Spessore: 3 mm circa

