



OPTISOUND SUPER

Manto acustico per sottoparquet specifico per la riduzione del rumore da calpestio e contro il rumore riflesso interno. Il prodotto è un polietilene espanso reticolato fisico poliolefinico colore verde, da 2 mm con D. 90 kg/m³. Ha una grande resistenza meccanica derivante dalla densità del reticolato con celle chiuse al 100%, e dalle sue microcellule che ben si adeguano alle irregolarità delle superfici di appoggio; è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti ed è stabile nel tempo. La linea Optisound si distingue per la sua grana sottile, per l'aspetto opaco, la superficie morbida e vellutata con una qualità decisamente superiore. Applicato direttamente sul massetto con il pavimento posato in modo flottante, evidenzia ottime caratteristiche insonorizzanti, riducendo il rumore riflesso dal 15 al 29% con parquet in legno, pavimenti in laminato e prefiniti di medio spessore.

Optisound super non è barriera al vapore (vedere OPTISOUND SUPER PLUS).

Dimensioni: rotolo da mt. 1,00x30

OPTISOUND SUPER PLUS

Manto acustico per sottoparquet specifico per la riduzione del rumore da calpestio e contro il rumore riflesso interno. Il prodotto è un polietilene espanso reticolato fisico poliolefinico colore verde, da 2,1 mm con D. 90 kg/m³. È rivestito da un PE trasparente da 120 μm che sborda di circa 70 mm nel quale è fissato un nastro adesivo da 20 mm per la sigillatura dello sbordo. Ha una grande resistenza meccanica derivante dalla densità del reticolato con celle chiuse al 100%, e dalle sue microcellule che ben si adeguano alle irregolarità delle superfici di appoggio; è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti ed è stabile nel tempo.

La linea Optisound si distingue per la sua grana sottile, per l'aspetto opaco, la superficie morbida e vellutata con una qualità decisamente superiore. Applicato direttamente sul massetto con il pavimento posato in modo flottante, evidenzia ottime caratteristiche insonorizzanti, riducendo il rumore riflesso dal 15 al 29% con parquet in legno, pavimenti in laminato e prefiniti di medio spessore.

Optisound super plus è barriera al vapore.

Dimensioni: rotolo da mt. 1,00x30



OPTISOUND PREMIUM

Manto acustico per sottoparquet specifico per la riduzione del rumore da calpestio e contro il rumore riflesso interno.

Il prodotto è un polietilene espanso reticolato fisico poliolefinico colore verde, da 1,8 mm con D. 67 kg/m³, accoppiato con una massa pesante 1,35 kg/mq. Ha un'ottima resistenza meccanica derivante dalla densità del reticolato con celle chiuse al 100%, e dalla massa PO con cui è accoppiato. La linea Optisound si distingue per la sua grana sottile, per l'aspetto opaco, la superficie morbida e vellutata con una qualità decisamente superiore. Applicato direttamente sul massetto con il pavimento posato in modo flottante, evidenzia ottime caratteristiche insonorizzanti, riducendo il rumore riflesso dal 25 al 29% con pavimenti di parquets in legno.

Optisound premium non è barriera al vapore.

Dimensioni: rotolo da mt. 0,9x11,11

