



### FASCIA POLYCELL 22 N

Fascia perimetrale di polietilene espanso estruso Polycell 22 verde, a densità controllata, ecologica, prodotta senza CFC e HCFC. Ozon free. Il prodotto è adatto alla desolidarizzazione del massetto e del pavimento contro le partizioni verticali, impedendo di fatto alle vibrazioni presenti di passare per via strutturale alla muratura. Si posa in continuo senza interruzioni e può essere fermata in modo preventivo con opportuni punti di fissaggio. **La fascia eccedente dovrà essere tagliata solamente dopo la posa del rivestimento.** L'inosservanza di queste semplici regole provocherà gravi danni all'isolamento acustico del solaio.

Dimensioni: rotolo da mt. 0,10/0,15/0,20x100,00-60,00-50,00  
Spessori: 3/5/8/10/20 mm circa



### SUPERFASCIA AD *professional band*

Fascia perimetrale speciale adesiva bi-densità di Polycell 22 AD verde, a densità controllata, ecologica, prodotta senza CFC e HCFC. Ozon free. Prodotta con cimosa isolante larga cm 8 (spessore mm 2), che permette un taglio acustico anche orizzontale per la lunghezza dello sbordo. L'adesivizzazione totale dell'alzata ne facilita la collocazione. Il prodotto è adatto alla disgiunzione del massetto e del pavimento contro le partizioni verticali, impedendo di fatto alle vibrazioni presenti di passare per via strutturale alla muratura. Si posa in continuo senza interruzioni ed essendo adesiva, facilita i tempi e la praticità della posa stessa. **La fascia eccedente dovrà essere tagliata solamente dopo la posa del rivestimento.** L'inosservanza di queste semplici regole provocherà gravi danni all'isolamento acustico del solaio.

Spessore: 5 mm circa  
Dimensioni: rotolo da mt. 0,10x50,00  
Dimensioni: rotolo da mt. 0,15x50,00  
Spessore: 8 mm circa  
Dimensioni: rotolo da mt. 0,10x60,00  
Dimensioni: rotolo da mt. 0,15x60,00



### FASCIA POLYCELL 22 AD

Fascia perimetrale adesiva di polietilene espanso estruso Polycell 22 AD verde, a densità controllata, ecologica, prodotta senza CFC e HCFC. Ozon free. Il prodotto è adatto alla desolidarizzazione del massetto e del pavimento contro le partizioni verticali, impedendo di fatto alle vibrazioni presenti di passare per via strutturale alla muratura. Si posa in continuo senza interruzioni di sorta ed essendo adesiva, facilita i tempi e la praticità della posa stessa. **La fascia eccedente dovrà essere tagliata solamente dopo la posa del rivestimento.** L'inosservanza di queste semplici regole provocherà gravi danni all'isolamento acustico del solaio.

Dimensioni: rotolo da mt. 0,10/0,15/0,20x100,00-60,00-50,00  
Spessori: 3/5/8/10/20 mm circa