


POLYSOL ALU



FORMATO	Bobina
DIMENSIONI	1,20 x 25 mt (30 mq a rotolo)
PESO	0,12 Kg/m ²
SPESSORE	2 mm.
Q.tà per CONFEZIONE	180 mq

DESCRIZIONE

Manto acustico sottoparquets specifico per laminati di basso spessore. È composto da un polietilene espanso estruso a cellulazione sottile Polyell 25 con densità 25 Kg/m³, rivestito da un polipropilene albuminizzato riflettente da 20 my con cimosa sbordante 10 cm circa. Il prodotto non è una barriera al vapore. Ha una discreta resistenza meccanica derivante dalle caratteristiche dell'espanso con celle chiuse al 100%, che si adeguano perfettamente alle irregolarità delle superfici di appoggio; è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti ed è stabile nel tempo. Polysol Alu è la miglior risposta alle problematiche derivanti dalla necessità di riflettanza del calore e dalla carenza di spazi nella realizzazione di strati separatori insonorizzanti a bassissimo spessore. Polysol Alu non è barriera al vapore e non può essere posato al di sopra dei sistemi radianti.

DATI ACUSTICI

L'_{nt,0,w} (dB) Prova su solaio nudo	L'_{nt,w} (dB) Prova con manto sottoparquet + parquet flottante sp. 6 mm	Δ_{L,nt,w} (dB) Miglioramento acustico per la presenza del materiale di disgiunzione con parquet da mm 6
85	61	24

SPECIFICHE

Questo documento non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.

