

**SCHEDA DI SICUREZZA**

Prodotto: **WEBER.THERM AP50 SYSTEM**  
**WEBER.THERM AP50 FREESTYLE**  
**WEBER.THERM AP50 FACILE**

Data : 15/07/2010  
 Revisione N : 01

**1 - Identificazione del prodotto (preparato)**

Nome commerciale : WEBER.THERM AP50 SYSTEM – FRRESTYLE - FACILE  
 Natura del prodotto : Adesivo e rasante in polvere monocomponente per l'incollaggio e la rasatura dei pannelli isolanti dei sistemi weber.therm  
 Prodotto da : Saint-Gobain Weber S.p.A. (Reg. Impr. Milano 10110750154)  
 Via Sacco e Vanzetti, 54 - 41042 Fiorano Modenese (MO)  
 Tel. 0536 / 837111 [info@netweber.it](mailto:info@netweber.it)

**2 - Identificazione dei pericoli**

Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CEE, ma diventa irritante in presenza di acqua poiché questa soluzione è fortemente alcalina (pH elevato a causa della formazione degli idrossidi di calcio, sodio e potassio). In questa soluzione possono essere presenti modeste quantità di sali di Cromo (VI) idrosolubile che, a seguito dell'additivazione con un agente riducente, vengono mantenute entro i limiti previsti dal DM 10/05/2004, purchè il preparato sia conservato correttamente (v. p.to 7) e messo in opera entro 12 mesi dalla data di produzione/confezionamento riportata sulle confezioni o sul DDT (prodotto sfuso). Un'esposizione prolungata e/o una massiccia inalazione di silice libera cristallina respirabile può causare fibrosi polmonare (silicosi). Negli individui affetti da silicosi si è riscontrato un aumento del rischio di cancro polmonare. L'esposizione alle polveri deve essere monitorata e mantenuta sotto controllo. Anche se la sabbia silicea contenuta nel prodotto non rientra tra i preparati pericolosi della CE, ogni forma di silice cristallina respirabile liberata dalle lavorazioni può avere effetti per la salute. La silice cristallina può causare lesioni della cornea.

SIMBOLI DI PERICOLO : Xi  
 FRASI DI RISCHIO : R 36/37/38 R 43  
 CONSIGLI DI PRUDENZA : S2 S22 S26 S24/25 S36/37 S46

**3 - Informazioni sui componenti**

Numero CAS	Nome chimico	% in peso
-	Cemento Portland grigio [silicati, alluminati ed alluminio ferriti di calcio e piccole quantità di ossido di calcio e magnesio, solfato di sodio, di potassio e calcio. Tracce di di altri composti tra cui sali di cromo (VI)]	> 20
14808-60-7	Sabbia silicea-Quarzo alfa di cui frazione respirabile <5µm	~ 60 < 0,02

**SCHEDA DI SICUREZZA**

Prodotto: **WEBER.THERM AP50 SYSTEM**  
**WEBER.THERM AP50 FREESTYLE**  
**WEBER.THERM AP50 FACILE**

Data : 15/07/2010  
Revisione N : 01

**4 - Misure di pronto soccorso****CONTATTO CON GLI OCCHI:**

Irrigare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Consultare il medico

**CONTATTO CON LA PELLE:**

Lavare con abbondante acqua e sapone. In caso di arrossamenti cutanei, consultare un medico

**INGESTIONE:**

Se il prodotto viene ingerito sciacquare la bocca con acqua, non provocare il vomito, non somministrare bevande o altro. Consultare il medico.

**INALAZIONE**

In caso di esposizione ad elevata concentrazione di polvere, portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico.

**5 - Misure antincendio**

Il prodotto non è infiammabile pertanto non è prevista nessuna disposizione per la protezione antincendio.

**6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale**

Raccogliere il materiale con un aspiratore. Indossare adeguati sistemi protettivi personali

**7 - Manipolazione e stoccaggio**

Evitare la diffusione delle polveri, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Conservare il materiale in contenitori chiusi in luogo asciutto, a temp. non superiore a 35°C e lontano da acidi. Il rispetto delle indicazioni di stoccaggio è condizione indispensabile per il mantenimento dell'efficacia dell'agente riducente.

Prevedere adeguati sistemi di captazione delle polveri. In caso di insufficiente ventilazione indossare adeguato equipaggiamento per la respirazione.

**8 - Controllo dell'esposizione / Protezione individuale**

Indossare adeguati sistemi protettivi individuali: guanti preferibilmente impermeabili, occhiali, maschera filtrante ed indumenti da lavoro.

I valori limite di soglia ponderato nel tempo (TLV-TWA/ACGIH) è pari a 10 mg/m<sup>3</sup> per la frazione inspirabile ed a 3 mg/m<sup>3</sup> per la frazione respirabile (valori riferiti al componente legante idraulico).

Negli ambienti dove si manipola il prodotto devono essere prese idonee misure per la protezione dei lavoratori e per il contenimento delle immissioni negli ambienti di lavoro.

Valori limite di esposizione riferiti alla silice cristallina: 0,05 mg/m<sup>3</sup> (frazione respirabile) TLW/TWA ACGIH/00  
Concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata lavorativa di 8h e per 40h settimanali

**SCHEDA DI SICUREZZA**

Prodotto: **WEBER.THERM AP50 SYSTEM**  
**WEBER.THERM AP50 FREESTYLE**  
**WEBER.THERM AP50 FACILE**

Data : 15/07/2010  
Revisione N : 01

**9 - Proprietà chimiche e fisiche (valori tipici)**

Stato fisico : solido/polvere  
Massa volumica apparente : 1600 Kg/m<sup>3</sup> (prodotto indurito)  
pH (dell'impasto) : 12  
Punto di infiammabilità : Ininfiammabile  
Solubilità in acqua : parzialmente solubile, disperdibile

**10 - Stabilità e reattività**

Il prodotto reagisce indurendo per idratazione se a contatto con acqua/umidità'.  
Reagisce con gli acidi con sviluppo di calore.

**11 - Informazioni tossicologiche**

Il preparato non è tossico. Per inalazione può provocare irritazione delle vie respiratorie e delle mucose nasali. Per ingestione può provocare ulcerazioni della bocca, dell'esofago e dello stomaco. Sulla pelle umida può provocare irritazioni per contatto prolungato. A contatto con gli occhi può provocare una irritazione delle palpebre e della cornea e una lesione dei globi oculari.

Esiste un effetto di sensibilizzazione della pelle e delle mucose. Dopo una manipolazione prolungata negli anni delle malte e dei calcestruzzi esiste la possibilità che si verifichi sensibilizzazione cutanea.

Un'esposizione prolungata e/o una massiccia inalazione di silice libera cristallina respirabile può causare fibrosi polmonare (silicosi) dovuta alla deposizione di particelle respirabili fini di silice cristallina.

Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ritiene che la silice cristallina inalata nei luoghi di lavoro possa causare cancro polmonare nell'uomo. Segnala, tuttavia, che l'effetto cancerogeno dipende dalle caratteristiche della silice cristallina nonché da fattori esterni attinenti la condizione biologico-fisica dell'ambiente.

Esiste prova che sostiene il fatto che il rischio di sviluppo del cancro sia limitato alle persone che già soffrono di silicosi.

Secondo lo stato attuale dell'arte, la protezione del lavoratore contro la silicosi sarebbe consistentemente assicurata rispettando gli attuali limiti vigenti per l'occupazione.

**12 - Informazioni ecologiche**

Sono possibili effetti di ecotossicità solo nel caso di dispersioni di elevate quantità in presenza di acqua.

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative.

Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali.

Non disperdere i sacchi vuoti nell'ambiente.

**13 - Considerazioni sullo smaltimento**

Per lo smaltimento di eventuali rifiuti attenersi al D.Lgs. 7 febbraio 1997, n.22 e normativa collegata  
Il prodotto indurito può essere conferito in discarica per materiali da costruzione



## SCHEDA DI SICUREZZA

Prodotto: **WEBER.THERM AP50 SYSTEM**  
**WEBER.THERM AP50 FREESTYLE**  
**WEBER.THERM AP50 FACILE**

Data : 15/07/2010  
 Revisione N : 01

### 14 - Informazioni sul trasporto

RID/ADR: Classe: nessuna  
 IMDG: Classe: nessuna  
 IATA: Classe: nessuna

### 15 - Informazioni sulla regolamentazione

D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e normativa collegata sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

SIMBOLI DI PERICOLO	: Xi irritante
CONTIENE	: Cemento Portland
FRASI DI RISCHIO	: R36/37/38 irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA	: S2 conservare fuori dalla portata dei bambini S22 non respirare le polveri S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle S26 in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico S36/37 usare indumenti protettivi e guanti adatti S46 in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

### 16 - Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione. Per la stesura sono stati utilizzati i dati delle schede di sicurezza dei fornitori delle singole materie prime inserite nei nostri preparati.

Scheda conforme alle disposizioni dei segg. rif.ti normativi: D.M. 4 aprile 1997 "Attuazione dell'art.25 comm.1 e 2, del D.Lgs 3 febbraio 1997 n.52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.

D.M. 07.09.2002. DD.L. 52/97; 285/98 e 65/2003.

Allo scopo di assicurare la conformità del preparato alle disposizioni del DM 10/05/2004, il prodotto è additivato con agenti riducenti di tipo ed in quantità tali da mantenere il contenuto di Cromo (VI) entro i limiti previsti dal sopracitato DM per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di produzione indicata sugli imballi per i prodotti confezionati e sul DDT per quelli sfusi.